

Art.-Nr.: 9001

BIOMADERAS® TERRASSENÖL



Schützendes Terrassenöl zur Holzpflege

Das Terrassenöl von BioMaderas bietet einen Langzeitschutz gegen Vergrauen, eine einfache Anwendung und die Wahl zwischen den Varianten hell, dunkel und farblos. Es beugt der Rissbildung vor und hält das Holz geschmeidig. In Gebinden mit 750ml und 2,5l erhältlich.



• PRODUKTBESCHREIBUNG:

Beschreibung

Schutz und Pflege von Terrassen und anderen Gartenholzprodukten wie Wegbegrenzungen, Zäune, Sichtschutz und Fassadenverkleidungen aus Douglasien-, Lärchen-, sowie Hart- und Exotenholz. BioMaderas®-Terrassenöl ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr lange hält und einen guten Langzeitschutz gegen Vergrauen bietet.

Anwendung

Der Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein. Verschmutzungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Das BioMaderas Terrassenöl auf blankes, unbehandeltes Holz mit einem fusselfreien Baumwolltuch, Pinsel oder Rolle dünn und gleichmäßig auftragen und Überstände (nicht ins Holz eingezogenes Öl) innerhalb von 20 Minuten die mit einem Lappen abnehmen oder einreiben. Nach dem ersten Auftrag ca. 1 Stunde warten bis die Fläche angetrocknet ist. Dann den zweiten Auftrag vornehmen und erneut überschüssiges Öl abnehmen. Die frisch geölte Fläche sollte für 24 Stunden nicht nass werden. Danach ist das Holz wetterfest. BioMaderas®-Terrassenöl immer zweimal durch streichen, spritzen auf das blanke, unbehandelte Holz auftragen (Hirnholz bis zur Sättigung tränken). BioMaderas®-Terrassenöl ist auch im angetrockneten Zustand (nach ca. 3 - 6 Std.) überstreichbar. Zwischen erstem und zweitem Anstrich nicht mehr als 24 Std. verstreichen lassen. Der Anstrich ist regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu erneuern.

Verbrauch

Ca. 70 ml/m², d. h. 1 Liter BioMaderas®-Terrassenöl reicht für ca. 15 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Es werden 2 Aufträge benötigt pro Anstrich. Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Inhaltsstoffe

Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, Eisenoxidpigmente, bleifreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonenallergiker +49(0)8465-173825).

Reinigung & Lagerung

Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.
Kühl, aber rostfrei lagern,

• FARBAUSWAHL:

Das Biomaderas®-Terrassenöl (750ml und 2,5l) gibt es in drei verschiedenen Varianten, die sich in ihrer Pigmentierung unterscheiden.

HELL

Für alle Terrassen, bei denen möglichst lange die natürliche Holzfarbe erhalten werden soll. Farberhalt erfordert regelmäßiges Ölen (zwei mal im Jahr).

BRAUN

Deckend, für dunkle Terrassen, bei denen möglichst lange die dunkle Farbe erhalten werden soll. Farberhalt erfordert regelmäßiges Ölen (zwei mal im Jahr)

FARBLOS

Für Terrassen, die vor Rissen geschützt werden sollen, bei denen die Farberhaltung aber nicht an erster Stelle steht (z.B. wenn Vergrauung erwünscht ist)

• HINWEISE:

Warnhinweise und Entsorgung

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 18 g/l VOC.

Bearbeitungshinweise

- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit Imprägniergrund vorbehandeln.

- Stark öl- und inhaltsstoffreiche Hölzer (IPE, Doussie, etc.) vor dem Anstrich mit einem geeigneten Reiniger neutralisieren.
- BioMaderas-Terrassenöl sollte bei späteren Nacharbeiten immer mit dem gleichen Produkt überstrichen werden.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
- Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.