

Art.-Nr.: 9009-

BIOMADERAS® Stirnkantenwachs

Stirnkantenwachs für den Schutz vor Endrissen



Das Stirnkantenwachs von BioMaderas schützt die Terrassendielen vor eindringender Feuchtigkeit und verhindert das Ausbluten von wichtigen Holzinhaltstoffen.



• PRODUKTBESCHREIBUNG:

Beschreibung

BioMaderas Stirnkantenwachs ist ein speziell für Holzoberflächen konzipiertes Pflegeprodukt, ideal für die Versiegelung und den Schutz von Stirnkanten. Es verhindert effektiv das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt das Holz vor Alltagsbelastungen, wodurch die natürliche Schönheit und Haltbarkeit des Holzes bewahrt wird. Dieses Wachs eignet sich sowohl für neue als auch bereits behandelte Holzoberflächen und bietet einen natürlichen, leicht glänzenden Finish.

Anwendung

Die Stirnkante sollte sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein, bevor das Wachs aufgetragen wird. Die Verarbeitung erfolgt optimalerweise bei Temperaturen über 8°C. Die Holzfeuchtigkeit sollte unter 18% und die Luftfeuchtigkeit unter 60% liegen. Die Trockenzeit beträgt etwa 12–24 Stunden. Das Wachs wird als Finish aufgetragen und ist nicht überstreichbar. Es wird empfohlen, Probeanstriche durchzuführen, da das Wachs auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich wirken kann.

Verbrauch

Das Stirnkantenwachs von BioMaderas benötigt etwa 100–200 ml pro Quadratmeter, was bedeutet, dass 1 Liter des Produkts für ungefähr 5–10 Quadratmeter Oberfläche pro Anwendung ausreicht, abhängig von der Holzart und Beschaffenheit der Oberfläche.

Inhaltsstoffe

Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl,
Naturwachse, Isoaliphate, bleifreie
Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobaltsalz.

Reinigung & Lagerung

Pinsel und Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit warmem
Wasser und Seife zu reinigen. Das Produkt sollte kühl, aber
frostfrei gelagert werden.

• HINWEISE:

Warnhinweise und Entsorgung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 560 g/l VOC.

Bearbeitungshinweise

- Die Stirnkante muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Trockenzeit ca. 12–24 Std.
- Das Stirnkantenwachs wird als Finish aufgetragen und ist nicht überstreichbar.
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

Stirnkantenwachs mit Tuch oder Schwamm auf die Schnittfläche auftragen, so dass ein leichter Wachsfilm entsteht.